

SW 453 Argus SW 453 Argus-3



Tronçonneuse double tête avec une unité fixe à gauche et l'autre mobile.
Doppelgehrungssäge mit einem stationären Aggregat (auf der linken Seite) und einem verfahrenen Aggregat.



SW 453 Argus

- ✓ Déplacement motorisé de l'unité mobile.
- ✓ Renversement pneumatique des unités de coupe (90°, 45° ou 22.5°).
- ✓ Positionnement à des degrés intermédiaires par des butées mécaniques.
- ✓ Faite avec coupe utile 4000 mm (7650 mm avec des accessoires), 5000 mm (9650 mm avec des accessoires), 6000 mm (11650 mm avec des accessoires).
- ✓ Il est équipée avec un ordinateur électronique EC 700x.

- ✓ Motorisches Verfahren des beweglichen Aggregates.
- ✓ Pneumatisches Schwenken der Aggregate auf 90°, 45° oder 22.5°.
- ✓ Zwischenwinkleinstellung.
- ✓ Mächte mit Schnittlänge 4000 mm (7650 mm mit Sonderzubehör), 5000 mm (9650 mm mit Sonderzubehör), 6000 mm (11650 mm mit Sonderzubehör).
- ✓ Elektronisches Vorrichtung EC 700x.

Coupe utile (max. 90°) Schnittlänge (max. 90°)	mm	4000/7650 5000/9650 6000/11650
Coupe utile (min. 90°) Schnittlänge (min. 90°)	mm	330 / 200
Capacité d'inclinaison vers l'extérieur Nach außen schwenkbar	deg	90°-45°-22,5°
Diamètre lame Sägeblattdurchmesser	mm	450 / 500
Trou lame Sägeblattbohrung	mm	30
Puissance du moteur Motorleistung	kW	2,2 (x 2)

SW 453 Argus-3

- ✓ Déplacement automatique de l'unité mobile.
- ✓ Positionnement électronique des unités de coupe sur tous les angles compris entre 90° e 22.5°.
- ✓ Faite avec coupe utile 4000 mm (7650 mm avec des accessoires), 5000 mm (9650 mm avec des accessoires), 6000 mm (11650 mm avec des accessoires).
- ✓ Il est équipée avec un ordinateur électronique EC 700I.

- ✓ Automatisches Verfahren des beweglichen Aggregates.
- ✓ Elektronische Positionierung der Aggregate auf jeden Winkel zwischen 90° und 22.5°.
- ✓ Mächte mit Schnittlänge 4000 mm (7650 mm mit Sonderzubehör), 5000 mm (9650 mm mit Sonderzubehör), 6000 mm (11650 mm mit Sonderzubehör).
- ✓ Elektronisches Vorrichtung EC 700x.

Coupe utile (max. 90°) Schnittlänge (max. 90°)	mm	4000/7650 5000/9650 6000/11650
Coupe utile (min. 90°) Schnittlänge (min. 90°)	mm	330 / 200
Capacité d'inclinaison vers l'extérieur Nach außen schwenkbar	deg	90° <-> 22,5°
Diamètre lame Sägeblattdurchmesser	mm	450 / 500
Trou lame Sägeblattbohrung	mm	30
Puissance du moteur Motorleistung	kW	2,2 (x 2)