

Défonceuse ... Type DEF 50 « Evolution 3 »

Défonceuse Multi-usage

Défonçage de 3 marches et 3 contremarches sans déplacer le limon

Perçage à 90° des balustres inox

Défonçage en biais des contremarches d'angle

- Table fixe
 - **Moteur de 4 kW (5,5Cv)**
 - **Vitesse moteur : 0.18.000 tr/min**
 - Moteur inclinable de 0-90°
 - Affichage digital de l'inclinaison du moteur
 - Course horizontal 550mm « axe X »
 - Course longitudinal 950mm « axe Y »
 - Une butée mécanique sur l'axe Y
 - Une butée pneumatique sur l'axe X
 - Système frein sur axe X et Y
 - Descente du moteur pneumatique
 - Livrée sur 4 pieds réglable
 - Livrée avec une mèche de 16 mm carbure monobloc et pince de serrage pour queue de 16mm
 - Sortie Aspiration 100 mm
 - Machine aux normes CE
 - Machine en 3x 400 V + N + T
 - Alimentation pneumatique : 6 bars
 - Poids de la machine : 480 kg
-
- **Un laser suiveur sur déplacement en X**
 - **Double trait laser pour épaisseur de mèche**
 - **Réglage de la profondeur sur régle avec barillet « 4 positions »**
 - **3 butées pour l'épaisseur de marche**
 - **Table à vide de 16 m3/h avec 2 ventouses dia.160mm**



Optionnel

- Jeu de pince à poteaux - Entaillage des poteaux
- Moteur inclinable de 0-90° - Perçage à 90° des balustres inox, défonçage en biais des contremarches d'angle, entaillage de paumelles dégraissées, etc.
- Fixation par vide à l'avant de la machine – Entaillage de portes

Options

Système de fixation sur l'avant de la machine par le vide

Doigts de copiage à l'arrière

Moteur de défonçage de 6 kW variable de 0 à 18.000 tr/min – ER32

Reste à charge du client

- Le câble d'alimentation électrique 3 x 2,5² + N + terre
- Machine en 3 x 400 V + N + T
- L'arrivée de l'aspiration en dia 100 mm:
- L'arrivée de l'air comprimé : 6 bars
- Transport
- Déchargement par chariot élévateur de votre région

Annexes



MAISON MACHINE POUR MENUISERIE

3M Maison
Machine
Menuiserie

ALU - BOIS - PVC



