



ALU - BOIS - PVC



. . . Toujours une idée en avance

---

### Raboteuse D 636 certifiée CE

---

- Bâti en fonte grise de haute qualité.
- Largeur de rabotage D 636 = 625 mm, Profondeur de coupe 8 mm, **Hauteur de rabotage 3,5-305 mm**
- **Facteur de largeur 1,75 (plus le facteur est petit, moins il faut de place)**
- **Table de rabotage avec guidage 4 coulisses** ; le guidage par 4 coulisses permet d'assurer la fiabilité absolue de positionnement et évite toute fausse déclivité. La table est très fortement nervurée pour assurer une parfaite linéarité et rigidité.
- Les éléments de commande sont installés de façon ergonomique sur le pupitre de commande.
- Réglage électrique de la hauteur d'indication d'épaisseur – Précision 1/10 mm. **Réglage par boutons poussoirs et réglage fin par impulsions, dans les deux sens de réglage.** Compteur horaire intégré
- **Démarrage et freinage électronique**
- Frein électronique sans usure pour un arrêt sûr de l'arbre
- **1 rouleau entraîneur d'introduction à enrobage caoutchouté de forte densité et 2 rouleaux idem de sortie** (de haute qualité et résistant)
- **Poutre de sortie, Réglage de pression de la poutre par volant gradué.**
- 2 vitesses d'avance de 7 et 14 m/min; réglage électrique de la vitesse, changement possible pendant le rabotage.
- Capot avec tapis de protection, pouvant être utilisé pour l'empilage des bois en cours d'usinage. Emplacement spacieux pour le rangement d'outils.
- Aspiration Ø 160 mm, à gauche. **Possibilité position à droite (sur demande !!!)**; Débit d'air 20 m<sup>3</sup>/min. avec dépression de 630 pa



- Compartiment de rangement pour outils de services et fers intégrés.
- Armoire électrique selon norme VDE/EN 60204 avec commutateur principal, arrêt d'urgence et 2 arrêts d'urgence à la sortie.
- Disjoncteur moteur à protection thermique, Contact libre pour branchement de la commande d'aspiration, Blocage d'arbre.
- Accessoires : 1 jeu de fers, Notice d'utilisation et de maintenance, pompe à graisse et outils de services
- Poids: env. 1.000 kg
- **Certificat de conformité d'émission de poussières BG- Nr. 081039**
- **Niveau sonore au poste de travail dB(A) selon DIN 45635 chap. 1650**  

Marche à vide	69,0 dB(A)	Mode travail 75,0 dB(A)
Emission de poussières au poste de travail:	0,44 mg/m <sup>3</sup> d'air	

Ref.-Nr.	Type
26200	<b>D 636</b> - 5,5 kW (7,5 PS) – 400 V, 50 HZ

- 6041**      Arbre porte-lames monobloc 630 mm mit 4 couteaux TERSA, ø 125 mm, 5.000 tr/min
- 10254**      Moteur 7,5 kW (10 PS) - 400 V, 50 Hz.
- 20016**      Réglage automatique de la hauteur de rabotage (Avec bouton poussoir selon norme de sécurité)
- 3 modes opératoires: réglage manuel, positionnement automatique ou sélection parmi les 250 programmes enregistrables.
- 6051**      Rouleau d'introduction cranté, sectionné en acier d'env.2,5 mm
- 2016-1**      Rallonge de table avec support, surface biseautée, avec réglage de la hauteur, L = 1.000 mm

**6000-1** 2 rouleaux de guidage inclus dans la table de rabotage pour les bois très lourds ou résineux

**101624** Emballage

