

MECAL

MZ-2

Pulitrice d'angolo automatica a 2 assi controllati da CNC
2-axis automatic corner cleaner, controlled by CNC



Altezza massima profilo Maximum height profile admitted	mm	180
Altezza minima profilo Minimum height profile admitted	mm	40
Velocità rotazione Rotation speed	rpm	5000
Potenza elettrica installata Installed electric power	kW	15

1 Il posizionamento del telaio avviene con l'appoggio sull'angolo interno, consentendo il bloccaggio del pezzo anche se realizzato con profili aventi sezioni differenti
The positioning of the frame is done with the support on the inside corner, allowing the workpiece clamping even if made with profiles of different sections

2 La programmazione e la gestione della macchina avvengono tramite PC Desktop con sistema operativo Windows XP che permette la memorizzazione di un numero praticamente illimitato di programmi di lavoro
The programming and management of the machine is via PC Desktop with Windows XP operating system which allows storage of a practically unlimited number of work programs

3 L'impostazione delle lavorazioni parte da disegni in formato DXF dei profili da utilizzare, introducibili via USB e rete LAN
The setting of the machinings starts from drawings in DXF format of the profiles to be used, that can be introduced via USB and LAN

4 La movimentazione degli assi X e Y è realizzata attraverso l'applicazione di motori lineari che permettono una elevata efficienza del sistema
The movement of the X and Y axes is realized through the application of linear engines which allow a high efficiency of the system

5 Banco di supporto per i telai (opzionale)
Banco di supporto per i telai (opzionale)