

HOFMANN

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN



DEGAUCHISSEUSE

AHW

412/512/632

Dégauchisseuse AHW 412 / 512 / 632 certifiée CE

- **Bâti en fonte grise de haute qualité**
- Largeur de dégauchissage AHW 412 = 400 mm, AHW 512 = 500 mm, AHW 632 = 620 mm, profondeur de coupe 8 mm
- **Longueur de table 3.000 mm**, 1.500/1.500 mm, surface nervurée **et rectifiée**; Hauteur de la table 870 mm
- Bord d'attaque des tables à denture en acier - *interchangeables*, réduction du niveau sonore.
- Système de réglage concave et convexe, Réglages depuis l'avant de la machine.
- Guide de dégauchissage positionnable sur toute la largeur à déplacement guidé par roulements. Inclinable jusqu'à 45° avec visualisation sur réglet, réglage type „main libre“. **Réglet de visualisation d'épaisseur des bois intégré au guide. Guide auxiliaire intégré.**
- **Protecteur de type TX GL**, rabattable; **Pré disposition pour support de fixation d'entraîneur.**
- **Boutons poussoirs pour démarrage et arrêt automatique de l'arbre.**
- Aspiration Ø 140 mm, Débit mini 19 m³/min avec dépression de 490 pa.
- Coffret électrique selon normes VDE/EN 60204 avec commutateur principal, arrêt d'urgence, disjoncteur moteur à protection thermique, contact libre pour la commande d'aspiration, freinage automatique.
- **Accessoires équipant la machine** : 1 jeu de fers, Notice d'utilisation, Pompe à graisse, Notice de maintenance.
- Couleurs de peinture disponible : gris-blanc, gris agate, bleu de signalisation, aluminium blanc

Poids : AHW 412 = env. 890 kg, AHW 512 = env. 920 kg, AHW 632 = env. 1.050 kg

- **Certificat de conformité** **Emission de poussières Nr. HO 161009**
- **Niveau sonore au poste de travail dB(A) selon DIN 45635 Chap. 1650**

Marche à vide	77,0 dB(A)
Mode travail	88,0 dB(A)
Emission de poussières au poste de travail	0,37 mg/m ³ d'air

Ref.-Nr.	Type
14011	AHW 412 - 5,5 kW (7,5 PS) - 400 V, 50 Hz Réglage manuel de la table - indication hauteur de passe sur réglet
14012	AHW 412 - 5,5 kW (7,5 PS) - 400 V, 50 Hz Réglage motorisé de la table – indication digitale hauteur de passe par LCD
15011	AHW 512 - 5,5 kW (7,5 PS) - 400 V, 50 Hz Réglage manuel de la table - indication hauteur de passe sur réglet
15012	AHW 512 - 5,5 kW (7,5 PS) - 400 V, 50 Hz Réglage motorisé de la table – indication digitale hauteur de passe par LCD
16011	AHW 632 - 5,5 kW (7,5 PS) - 400 V, 50 Hz Réglage manuel de la table - indication hauteur de passe sur réglet
16012	AHW 632 - 5,5 kW (7,5 PS) - 400 V, 50 Hz Réglage motorisé de la table – indication digitale hauteur de passe par LCD

... *Toujours une idée en avance*

Ref.-Nr.	Equipements complémentaires
4041	Arbre porte-lames Tersa 4 fers 410 mm, Ø 125 mm, 5.000 UpM.....série
5041	Arbre porte-lames Tersa 4 fers 510 mm, Ø 125 mm, 5.000 UpM.....série
6041	Arbre porte-lames Tersa 4 fers 630 mm, Ø 125 mm, 5.000 UpM.....série
6011	Arbres à 4 couteaux avec contre-fers 630 mm, Ø 125 mm, 5.000 UpM
5018	Arbre à plaquettes HELIX 510 mm, Z = 3, 84 pcs
6013	Arbre à plaquettes HELIX 630 mm, Z = 3, 102 pcs
2219	Plaquettes de rechanges, 15 x15 x 2,5 mm pour 4x utilisable (lot de 10
10150	Table d'introduction / de sortie de 2.000 mm, au lieu de 1.500 mm pour AHW 512
10160	Table d'introduction / de sortie de 2.000 mm, au lieu de 1.500 mm pour AHW 632
2110	Protecteur d'arbre SUVAMATIC à la place du protecteur TX GL
1681	Carter de sécurité pour implantation côte à côte raboteuse/dégauchisseuse
1683	Affichage LED pour le réglage concave/convexe
1111	Compteur horaire (Uniquement pour machine manuel)
1211	Prise électrique sur machine pour raccordement d'un entraîneur